



Die Bänder werden zur Verankerung von Holzbauteilen im niederen Lastbereich und als konstruktive Anschlüsse verwendet.



[DE-DoP-h10/0001](#)

EIGENSCHAFTEN



Material

Stahlqualität:

- Rostfreie Stähle 1.4401 bzw. 1.4404 (V4A) gemäß EN10088.
- Die von uns verwendeten rostfreier Stahlsorten sind der Korrosionswiderstandsklasse III zuzuordnen.

Vorteile

- BAN Lochbänder sind in den Dicken 1,0 mm und 1,5 mm in jeweils verschiedenen Längen erhältlich.
- In rostfreiem Stahl sind sie auch als Maueranker verwendbar.



ANWENDUNG

Anwendbare Materialien

Auflager:

- Holz, Holzwerkstoffe

Aufzulagerndes Bauteil:


- Holz, Holzwerkstoffe

Anwendungsbereich

- Typische Verwendungsbereiche sind Spielgeräte, leichte Deckenabhängungen und Eckhalterungen.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (mm)



Artikel	Abmessung [mm]		
	A	B [m]	t
BAN102010S	20	10	1

INSTALLATION

fixing

- Für die Befestigung müssen rostfreie Kammnägeln, Schrauben oder Bolzen der vergleichbaren Stahlqualität verwendet werden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.