



Rustfri syrefast terrassekrue er velegnet til montage af udendørs terrassebrædder og i brædder i ædeltræ. Skruen har TX-recess som sikrer et stærkt greb samt fiber-cut spids som sikrer et bedre bid i træet. Bits medfølger i kassen.



[DK-DoP-h17/0006](#)

## EGENSKABER



### Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Rustfrit syrefast stål A4



## ANVENDELSE

### Anvendelse

- Terrassebrædder på træ
- Ædeltræ

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]						
			d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>f</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fix</sub>	Bit
TTFA44.2X35T-20	74385	1949880	4.2	35	7	2.6	20	14	T-20
TTFA44.2X45T-20	74386	1949881	4.2	45	7	2.6	23	22	T-20
TTFA44.2X55T-20	74387	1949882	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	T-20
TTFA44.8X75T-20	74389	1949884	4.8	75	7	3.2	35	40	T-20

Produktkarakteristiske egenskaber



Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - M <sub>y,k</sub> [M <sub>y,k</sub> ] [Nmm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - f <sub>ax,k,90°</sub> [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk gennemtræksparameter - f <sub>head,k</sub> [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk trækstyrke - f <sub>tens,k</sub> [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6

