



Undersænket træskruer med Impreg®+ overflade anvendes udendørs. Skruen er udstyret med fræseribbe på skaftet som reducerer indravningsmomentet. Fiber-cut spids sikrer at skruen bider i træet. Bits medfølger i kassen.

[DK-DoP-h17/0011.pdf](#)

EGENSKABER



Egenskaber

- TX-recess
- Undersænket med fræseribber
- Fiber-cut - type 17 spids
- Savtakket gevind
- Impreg®+

ANVENDELSE

Anvendelse

- Træ på træ

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]							Antal pr. kasse
			d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	Gevind	
TTZNFS3.5X16	74476	1949971	3.5	16	7	2.2	10	T-15	FT	200
TTZNFS3.5X20*	74477	1949972	3.5	20	7	2.2	14	T-15	FT	200
TTZNFS3.5X30	74478	1949973	3.5	30	7	2.2	24	T-15	FT	200
TTZNFS4.0X20*	74479	1949974	4	20	8	2.5	10	T-20	FT	200
TTZNFS4.0X30	74480	1949975	4	30	8	2.5	20	T-20	FT	200
TTZNFS4.5X25	74481	1949976	4.5	25	8.4	2.8	20	T-20	FT	200
TTZNFS4.5X30	74482	1949977	4.5	30	8.4	2.8	25	T-20	FT	200
TTZNFS4.5X40	74483	1949978	4.5	40	8.4	2.8	35	T-20	PT	200
TTZNFS4.5X50	74484	1949979	4.5	50	8.4	2.8	30	T-20	PT	200
TTZNFS4.5X60	74485	1949980	4.5	60	8.4	2.8	35	T-20	PT	200
TTZNFS4.5X70	74486	1949981	4.5	70	8.4	2.8	40	T-20	PT	100
TTZNFS5.0X50	74489	1949984	5	50	9.5	3.2	30	T-25	PT	200
TTZNFS5.0X60	74490	1949985	5	60	9.5	3.2	35	T-25	PT	200
TTZNFS5.0X70	74491 - 74492	1949986 - 1949987	5	70	9.5	3.2	40	T-25	PT	100 / 750
TTZNFS5.0X80	74493 - 74494	1949988 - 1949989	5	80	9.5	3.2	40	T-25	PTM	100 / 650
TTZNFS5.0X90	74495 - 74496	1949990 - 1949991	5	90	9.5	3.2	45	T-25	PTM	100 / 450
TTZNFS5.0X100	74487 - 74510	1949982 1950005	5	100	9.5	3.2	60	T-25	PTM	100 / 450
TTZNFS5.0X120	74488	1949983	5	120	9.5	3.2	60	T-25	PTM	100
TTZNFS6.0X60	74504	1949999	6	60	11.6	3.8	35	T-30	PT	200
TTZNFS6.0X70	74505	1950000	6	70	11.6	3.8	40	T-30	PT	100
TTZNFS6.0X80	74506 - 74507	1950001 - 1950002	6	80	11.6	3.8	40	T-30	PTM	100 / 450
TTZNFS6.0X90	74508 - 74509	1950003 - 1950004	6	90	11.6	3.8	45	T-30	PTM	100 / 450
TTZNFS6.0X100	74497 - 74498	1949992 - 1949993	6	100	11.6	3.8	60	T-30	PTM	100 / 300
TTZNFS6.0X120	74499 - 74500	1949994 - 1949995	6	120	11.6	3.8	70	T-30	PTM	100 / 250
TTZNFS6.0X140	74501	1949996	6	140	11.6	3.8	70	T-30	PTM	100
TTZNFS6.0X160	74502	1949997	6	160	11.6	3.8	70	T-30	PTM	100
TTZNFS6.0X180	74503	1949998	6	180	11.6	3.8	70	T-30	PTM	100

* ikke CE-mærket

FT = Full Thread (fuldgevind)

PT = Partial Thread (delgevind)

PTM = Partial Thread with Milling thread (delgevind med fræseribbe)

BæREEVNER

MONTERING