



34° skudsøm til træ/træ samlinger. RSND34G sømmene er udstyret med D-hoved. Forkamringen på sømmets skaft øger udtrækningskapaciteten.



[DK-DoP-h19/0011](#)

EGENSKABER



Fordele:

- Ekstra varmgalvaniseret
- 34 grader
- Papirbåndet
- D-hoved
- Forkamret skaft

ANVENDELSE

Anvendes til:

- Træ/træ samlinger


Kompatible skudværktøjer:

Tjep®: GRF 34/90 G2, GRF 34/105, GRF 34/100, GRF 100 Compact XP, GRF 34/90
 Senco®: A900FN, FramePro 701/751XP, FramePro 601/651, SN951 XP, SN901 XP, GT90CH
 BEA®: Dynamik D90 E Long Magazine, Dynamik D90 S Standard
 Paslode®: IM350+, PSN100.1, PSN90, PF90S, IM350/90CT
 Bostitch®: GF33PT, F33PT
 Hikoki®: NR90GC2, NR90AD
 Bosch®: GSN 90-34 DK Professional, GSN 100-34 DK Professional
 Dewalt®: DCN690M2, D51856, D51825, D51823
 Max®: SN890CH2, SN883CH, GS690CH

Se også skudværktøjets produktbeskrivelse for at finde de nøjagtige sømdimensioner.

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	Best. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]			
			d	l	d _h	t _{fix}
RSND34G2.8X65	75762	2056109	2.8	65	5	48.2
RSND34G2.8X75	75763	2056110	2.8	75	5	58.2
RSND34G3.1X90	75764	2056111	3.1	88	5.3	69.4

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Bøjningsstyrke - M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Karakteristisk udtrækningsparameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræksparameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trækstyrke - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
RSND34G2.8X65	3.2	9.3	22.9	3.1
RSND34G2.8X75	3.2	9.3	22.9	3.1
RSND34G3.1X90	4.7	8.6	-	3.1

