

SSWSCB skruen er udviklet for at kunne fastgøre terrassebrædder i bløde træsorter på strøer af blødt træ. Quik Drive® systemet øger effektiviteten og ergonomien ved terrasselægning.

[UK-DoP-h13/0006](#)

EGENSKABER



Materiale

- Rustfrit stål A2

Fordele

- Stort trompethoved sikrer at træet ikke beskadiges og giver en fast samling mellem brædder og strøer
- Tilspidset tip 22-25° for en præcis iskruning



BIT2SE



ANVENDELSE

Samlinger



- Bløde træsorter (Ceder, Lærk, Fyr, Gran...)

Anvendelsesområder

- Træterrassebrædder på strøer af blødt træ

TEKNISK DATA

Dimensioner og karakteristiske værdier



Art. nr.	Ø hoved [mm]	Ø gevind [mm]	Skruelængde [mm]	Antal skruer/bånd	Antal skruer/kasse	Kompatible værktøjer	Max. omdrejningshastighed [tr/min]
SSWSCB32E	8.5	4.6	32	30	2500	QDPRO51 / QD76	2500
SSWSCB51E	8.5	4.6	51	30	2000	QDPRO51 / QDPRO64 / QD76 / QDPRO76S	2500

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Bøjningsstyrke - $M_{y,k}$ [My,k] [kNmm]	Karakteristisk udtrækningsparameter [f _{ax,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk gennemtræksparameter [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk udtræksbæreevne [f _{tens,k}] [kN]
SSWSCB32E	2.6	14	16	4.7
SSWSCB51E	2.6	14	16	4.7

Technical data sheet

SSWSCB - QUIK DRIVE® RUSTFRI SKRUE TIL TERRASSER I BLØDE TRÆSORTER

SIMPSON

Strong-Tie

Hedgaardsvej 11 8300 Odder
tel: +45 8781 7400 / fax : +45 8781 7409

Oplysningerne i dette dokument ejes eksklusivt af Simpson Strong-Tie® A/S.
De er kun gældende i forbindelse med produkter, som forhandles af Simpson Strong-Tie® A/S.

SSWSCB - Quik Drive® rustfri skrue til
terrasser i bløde træsorter

page
3/3

2021-02-26

www.strongtie.dk