



De rustfrie AC35350S vinkelbeslag anvendes ved små tømmerdimensioner til bjælke-bjælkesamlinger eller til samling mellem træbjælke og beton. Beslagene fremstilles af rustfri plade og anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ. De rustfrie beslags bæreevner er de samme, som beslagene i almindelig udførelse.

EGENSKABER



Materiale

- Stålkvalitet: Rustfrit stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet
- Korrosionsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fordele

- Rustfri udgave
- Kompakt vinkel
- Forskellige fastgørelsemuligheder afhængig af hvilket emne vinklen skal fastgøres i - CNA kamsøm, CSA beslagskruer eller M8 bolt

ANVENDELSE

Samlinger



- Træ-træ samlinger
- Træ-beton samlinger

Anvendelsesområder

- Anvendes ved træ-træ samlinger
- Anvendes, hvor der stilles særlige krav til korrosionsbestandighed, f.eks. i forbindelse med trykimprægneret træ

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Dimensioner [mm]				Huller flig A		Huller flig B	
		A	B	C	t	Ø5	Ø8,5	Ø5	Ø8,5
AC35350S	5307882	50	50	35	2	4	1	4	1

MONTERING

Fastgørelse

- Til fastgørelse af rustfrie beslag anvendes rustfrie CNA4,0x ℓ kamsøm eller rustfrie CSA5,0x ℓ beslagskruer (bemærk at bæreevnen reduceres ved brug af rustfrie CSA beslagskruer)

