



**Dørmontagebeslag, der passer til de nye isoleringskrav. Med disse beslag kan man opnå ubrudt isolering rundt i dørhullet og det er muligt at montere døren i bagvæggen selv ved store isoleringstykkelser. Dørkonsolbeslaget VIMDK anvendes med eller uden trælægstykke til fastgørelse af døre. Beslaget kan ikke optage lodrette belastninger ved montage i sidekarme.**

## EGENSKABER



## Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

## Fordele

- Dørmontagebeslag der passer til de nye isoleringskrav
- Velegnet til fastholdes af dørkarme i hængselsiden


## ANVENDELSE

### Anvendelsesområder

- Til dørmontage
- Beslaget kan ikke optage lodrette belastninger ved montage i sidekarme.

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Mål [mm]			Huller
		A	B	C	Ø
VIMDK155	1901707	155	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK170	1901714	170	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK180	1901715	180	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK190	1901717	190	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK215	1901718	215	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK240	1901726	240	153	78	5 / 10 / 8
VIMDK280	1901732	280	153	78	5 / 10 / 8

## MONTERING

### Fastgørelse

- Beslagene fastgøres i beton med M8 betonskrue