



Trykbeslaget VIMT anvendes til fastholdelse af vinduer med trækarme. Montage af beslag og vindue kan ske inde fra bygningen. Trykbeslag VIMT optager vindlast og fastholder vinduet for vandrette påvirkninger vinkelret på vinduet.

## EGENSKABER



## Materiale

- Stålkvalitet: Galvaniseret stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosionsbeskyttelse: 275 g/m<sup>2</sup> på begge sider - i henhold til en zink lagtykkelse på ca. 20 µm

## Fordele

- Montage af beslag kan ske inde fra bygningen - brug af stillads er overflødig



## ANVENDELSE

### Anvendelsesområder


- Trykbeslaget VIMT anvendes til fastholdelse af vinduer. Trykbeslag optager vindlast og fastholder vinduet for vandrette påvirkninger i vinduets plan

### Samlinger

- Til vinduesmontage

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Mål [mm]			Huller
			A	B	t	Ø
VIMT170	5209111	41496738	170	30	2	8.5 / 5
VIMT190	5209112	43908858	190	30	2	8.5 / 5
VIMT200	5209113	43908877	200	30	2	8.5 / 5
VIMT215	5209114	41496761	215	30	2	8.5 / 5
VIMT225	5209115	41496779	225	30	2	8.5 / 5
VIMT240	5209116	43908900	240	30	2	8.5 / 5
VIMT250	5209117	41496795	250	30	2	8.5 / 5
VIMT290	1292292	42052564	290	30	2	8.5 / 5
VIMT350	1684374	46298817	350	30	2	8.5 / 5
VIMT370	1684375	46298840	370	30	2	8.5 / 5

## MONTERING

### Fastgørelse

- Beslagene fastgøres til letklinkerbeton med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x60 og til beton 25 med 1 stk. FCSCI betonskrue 7,5x40

