



**GAR sokkelsikring forhindrer passage af gnavere, insekter og andre skadedyr i din bygning, samtidigt med at det ventilerer bygningsfacaden. GAR leveres i ruller, som er nemme at håndtere under installationen.**

### EGENSKABER



### Materiale

- Materialet har fået en ZM310 MBC efterbehandling, hvilket forbedrer overfladen og gør den dermed særligt godt egnet til applikationen.

### Fordele

- Skadedyrsstop
- Udluftningshullerne på dia. 3 mm forhindrer passage af mange skadedyr
- Gitteret leveres i ruller af 25 m, hvilket forenkler opbevaring og transport
- Materialet har fået en ZM310 MBC efterbehandling, hvilket svarer til rustfri A2, og gør GAR meget modstandsdygtig overfor korrosion

## ANVENDELSE

### Samlinger



- Til en ventileret facade med let facadebeklædning

### Anvendelsesområder

- Som skadedyrsstop ved lette facader

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	DB nr.	Bukkede mål [mm]		Fladens mål			Huller [mm]	
		B	C	Bredde [mm]	Længde [m]	Tykkelse [mm]	Rund	Langhuller
GAR22/45/25	1865791	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	1865792	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

## MONTERING

### Supplerende oplysninger

GAR er pakket i 25 m ruller, som skæres og foldes på stedet, og de aflange huller markerer foldelinjen.

### Fastgørelse

- Til fastgørelse anvendes CNA2,5x35 kamsøm.

