



La escuadra A35 presenta dos grandes ventajas : el sistema "Speed fix", que permite posicionaria antes de proceder a su clavado, y sus dos partes plegables en obra que permiten, en función de la configuración, repartir los esfuerzos en hasta tres direcciones.



[ES-DoP-e07/0137](#), [ETA-07/0137](#)

CARACTERÍSTICAS



Materia

- Acero galvanizado G90 según ASTM A653,
- Espesor : 1,2 mm.

Ventajas

- Speed Fix que permite el posicionamiento previo de la escuadra antes del clavado,
- Dos partes plegables que permiten repartir hasta tres direcciones de esfuerzo.

APLICACIONES

Soporte


- **Elemento principal** : madera,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta, materiales perfilados o armaduras triangulares.

Campos de aplicación

- Fijación de cerchas,
- Largueros y montantes de revestimientos,
- Fijación de cubierta de patio, cubierta para vehículo abierta,
- Anclajes de cabrios, ménsulas, brochales, ...



DATOS TÉCNICOS

Dimensiones y Valores Característicos



Modelo	Dimensiones y Valores Característicos [mm]				
	A	B	C	D	t
A35E	33	33	114	-	1.2

Dimensiones y Valores Característicos - Puntas CNA3.1x35



Modelo	Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total					
	Fijaciones		Valores Característicos - Madera C24 - Conexión con 2 escuadras [kN]			
	Ala A	Ala B	R _{1,k}		R _{2,k} = R _{3,k}	
	Cdad	Cdad	CNA3.1x35	N3.75x30	CNA3.1x35	N3.75x30
A35E	6	6	4.6	1.3	3.1	0.89

INSTALACIÓN

Fijaciones

Agujeros para las puntas \varnothing 3,8 mm.

Unión escuadra-madera :

- Puntas anilladas CNA \varnothing 3.1x35 mm,
- Tornillos SD8 \varnothing 3.8x38 mm.

Un sistema "Speed fix" que permite el posicionamiento previo de la escuadra.

Los taladros resgados únicamente sirven para facilitar el plegado.

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
3. La escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.

