



CNA-naulauslevynaulat on kehitetty erityisesti teräksisten kiinnikkeiden kiinnittämiseksi puuhun. Vastarihlaus parantaa tarttuvuutta puuhun huomattavasti sileään naulaan verrattuna. Kanta on muotuilta siten, että se sopii kiinnikkeen reikään täydellisesti.



[ETA-04/0013](#), [UK-DoP-e04/0013](#), [UK-DoP-h12/0001](#)

OMINAISUUDET





Materiaali

- Hiiliteräs C9D tai C10D

Hyödyt

- Kartiomaisella kannalla on täysi yhteensopivuus kiinnikkeen reikien kanssa
- Suuri ulosvetokestävyys



SOVELLUS

Liitos



- Primääripalkki / sekundääripalkki: massiivipuu, komposiitti, liimapuu

Käyttökohteet

- Kulmalevyjen asennus
- Palkkikengät
- Sidevanteet jne.
- Naulauslevyt

TECHNICAL DATA

Product dimensions and capacities



Tuotenro	Mitat [mm]	
	L	d
CNA3.7X50	50	3.7
CNA4,0X35	35	4.4
CNA4,0X40	40	4.4
CNA4,0X50	50	4.4
CNA4,0X60	60	4.4
CNA4,0X75	75	4.4
CNA4,0X100	100	4.4

Capacities are for 2mm thick steel plates and Grade C24 timber. Please refer to ETA-04/0013 for the capacities of other thicknesses and timber grades

