



PB-pilarikengän jalka valetaan betoniin. Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm.

OMINAISUUDET



Materiaali

- Teräslaatu: Teräslevystä: Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan Levyosat: B550 BR +AC 10080:2006
- Korroosiosuoja: kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan





SOVELLUS

Liitos

- Puupilarit

TECHNICAL DATA

Mitat ja ominaisarvot



Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]						Ylälevyn reiät			
	A	B	C	F	G	t	Ø5	Ø9	Ø11	Ø13,5
PB70G	70	70	125	250	16	5	5	-	-	1
PBL4540	45	40	90	200	16	4	6	2	-	-
PBK60G	70	60	92	200	16	4	-	2	1	-
PBE60G	70	60	92	450	16	4	-	2	1	-

ASENNUS

Kiinnittäminen

- Pilari kiinnitetään kuumasinkityillä CNA4,0x40G-naulauslevynauloilla ja 8 mm:n PBK ja PBL-tyyppisillä kuumasinkityillä kuusiokantaruuveilla
- PB: Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 50 mm. PBL: Vaakasuoran levyn ja betonin yläpinnan välinen etäisyys saa olla enintään 25 mm.

