



PDT pilarikengän korkeutta voidaan säätää, joten se sopii tarkkaa korkeusasemaa vaativiin kohteisiin. PDT pilarikengässä on U-mallin.


OMINAISUUDET

Materiaali

- Teräslaatu: Kuumasinkitty teräs S235JR, EN 10025 mukaan
- Korroosiosuoja: kuumasinkitty 55 µm:n sinkkikerrosta, EN ISO1461 mukaan

Hyödyt

- PDT pilarikengän korkeutta voidaan säätää





SOVELLUS

Kiinnittäminen

- Voidaan käyttää esimerkiksi terassin palkkien tai pienten pilarien kiinnitykseen

TECHNICAL DATA

Mitat ja ominaisarvot



Tuotenro	Mitat ja ominaisarvot [mm]								Ylälevyn reiät			
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9	Ø11
PDT46G	46	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT71G-R	71	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT96G	96	60	85	40	40	255-400	20	4	4	-	4	2

ASENNUS

Technical data

- Pilarikenkiä voidaan säätää korkeus- ja leveyssuunnassa

Kiinnittäminen

- Pilarikenkä valetaan 205mm syvyydelle betoniin