

GAR-jyrsijäverkko estää jyrsijöiden, hyönteisten ja muiden haittaeläinten pääsyn rakennukseen ja huolehtii samalla rakennuksen julkisivun tuuletuksesta. GAR toimitetaan rullalla, jota on helppo käsitellä asennuksen aikana.

OMINAISUUDET



Materiaali

- Materiaalissa on ZM310 MBC -pintakäsittely, joka parantaa korroosionkestoa ja tekee tuotteesta erityisen hyvän tähän käyttötarkoitukseen.

Hyödyt

- Jyrsijäverkko
- Tuuletusaukkojen halkaisija 3 mm estää monenlaisten haittaeläinten pääsyn
- Verkko toimitetaan 25 m:n rullina, helppo säilyttää ja kuljettaa
- Materiaalissa on ZM310 MBC -pintakäsittely, joka vastaa luokan A2 ruostumatonta terästä – GAR kestää korroosiota erittäin hyvin

SOVELLUS

Liitos



- Tuulettuun julkisivuun, jossa on kevyt julkisivuverhous

Käyttökohteet

- Haittaeläinten torjuntaan kevyissä julkisivuissa

TECHNICAL DATA

Mitat ja ominaisarvot



Tuotenro	Taitettuna [mm]		Litteänä			Reiät [mm]	
	B	C	Leveys [mm]	Pituus [m]	Paksuus [mm]	Pyöreä	Suorakaidereikä
GAR22/45/25	45	22	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12
GAR25/42/25	42	25	67	25	0.8	Ø 3	Ø 3 x 12

ASENNUS

How to choose

- **GAR22/45/25** :for stud of 22mm or two 22mm = **44mm**.
- **GAR25/42/25** : for stud **25 mm** or **27 mm** or two studs **27+18 = 45 mm**.

Lisätiedot

GAR toimitetaan 25 m:n rullana. Materiaali katkaistaan ja taitetaan työmaalla, pitkänomaiset reiät ilmaisevat taittolinjan.

Kiinnittäminen

- Kiinnittämisessä käytetään CNA2,5x35-naulauslevynauvoja

