



La pointe annelée tête légèrement bombée inox ARA2 est principalement utilisée pour des bardages en extérieur.



[FR-DoP-h17/0019](#)

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier inoxydable A2 (304) suivant NF EN 10088.

Avantages

- Étanchéité parfaite assurée grâce à la tête légèrement bombée,
- Forme annelée : haute résistance à l'arrachement.



APPLICATIONS

Support



- Bois massif.

Domaines d'utilisation

- Fixation de tous types de lames de bardage bois en extérieur.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Code article	Dimensions fixations [mm]						
		d	l	d _h	A _h	h _t	l _g	l _p
ARA22.3X35	75031	2.3	35	5.5	23.5	1.2	30	3.2
ARA22.3X45	75032	2.3	45	5.5	23.5	1.2	35	3.2
ARA22.3X50	75033	2.3	50	5.5	23.5	1.2	40	3.2

Propriétés caractéristiques

Références	Propriétés caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique [M _{y,k}] [Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Résistance caractéristique en traction - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
ARA22.3X35	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X45	1839	8.5	22.8	3.2
ARA22.3X50	1839	8.5	22.8	3.2

