

Le pied de poteau PBP60/50 est préconisé pour la réalisation d'ouvrages de type pergola. Il offre une grande polyvalence dans sa mise en oeuvre. Il s'utilise par paire pour des sections de poteaux carrés de 70 à 150 mm. Pour des sections plus importantes (250 x 250 maximum), l'utilisation de quatre pieds par poteau est préconisée.



[FR-DoP-e07/0285](#), [ETA-07/0285](#)

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Acier S235JR suivant NF EN 10025,
- Sherardisation Classe C30 suivant EN ISO 17668,
- Épaisseur : 3 mm.

Avantages

- Utilisable en extérieur (classe de service 3),
- S'adapte sur des poteaux de différentes sections,
- Offre une distance réduite entre le support béton et le poteau bois (50 mm),
- Présente une esthétique agréable,
- Fait également l'objet d'un dépôt de brevet.

APPLICATIONS

Support



- **Porteur** : béton,
- **Porté** : bois massif, bois composite, lamellé collé.

Domaines d'utilisation

- Poteau d'auvent,
- Poteau de pergola, ...



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions [mm]						Perçages platine haute		Perçages platine basse
	A	B	C	D	F	t	Ø5 [mm]	Ø13 [mm]	Ø12x25 [mm]
PBP60/50	35	60	140	62	49	3	7	2	1



Valeurs caractéristiques - 2 pieds de poteaux



Références	Valeurs caractéristiques - Bois sur béton - 2 pieds de poteaux						Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	Fixations						R _{1,k}	R _{2,k}
	Sur poteau		Sur béton					
	Qté	Type	Qté	Type				
PBP60/50	4	LAG Ø12x50	2	Ø10*			28 / kmod	8,3 / kmod

* Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.



Valeurs caractéristiques - 4 pieds de poteaux



Références	Valeurs caractéristiques - Bois sur béton - 4 pieds de poteaux					
	Fixations				Valeurs Caractéristiques - Bois C24 [kN]	
	Sur poteau		Sur béton		R _{1,k}	R _{2,k}
Qté	Type	Qté	Type			
PBP60/50	8	LAG Ø12x50	4	Ø10*	63 / kmod	8,3 / kmod

* Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.

Valeurs caractéristiques simplifiées - 2 pieds de poteaux





Références	Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois sur béton - 2 pieds de poteaux					
	Fixations				Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 [kN]	
	Sur poteau		Sur béton		R _{1,k} *	R _{2,k} *
Qté	Type	Qté	Type			
PBP60/50	4	LAG Ø12x50	2	Ø10**	40	11.9

*Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, $k_{mod} = 0,7$ suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l'ETE-07/0285.

** Référez vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.

Valeurs caractéristiques simplifiées - 4 pieds de poteaux



Références	Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois sur béton - 4 pieds de poteaux					
	Fixations				Valeurs caractéristiques simplifiées - Bois C24 [kN]	
	Sur poteau		Sur béton		R _{1,k} *	R _{2,k} *
	Qté	Type	Qté	Type		
PBP60/50	8	LAG Ø12x50	4	Ø10**	90	11.9

*Les valeurs caractéristiques données dans le tableau ci-dessus sont des valeurs simplifiées basées sur une hypothèse de durée de chargement et de classe de service (Charge moyen terme et classe de service 3, $k_{mod} = 0,7$ suivant EC5 (EN1995)). Pour d'autres durées de chargement et classes de service, veuillez vous référer à l'ETE-07/0285.

** Référez-vous à la gamme d'ancrage Simpson Strong-Tie pour sélectionner l'ancrage adapté. Les solutions standards sont BOAXII, SET-XP, WA, AT-HP, à choisir en fonction du type de béton, de l'entraxe et des distances aux bords.

MISE EN OEUVRE

Fixations

Sur poteau :

- Pointes annelées CNA Ø4.0x50 mm ou vis CSA Ø5.0x50 mm,
- Tirefonds ou boulons Ø12 mm.

Sur béton :

- Cheville mécanique : goujon WA M10-78/5,
- Ancrage chimique : résine AT-HP + tige fileté LMAS M10-120/25.

Installation

1. Positionner 2 ou 4 pieds de poteaux PBP60/50.
2. Identifier la position des ancrages au sol sur le support (l'entraxe entre les ancrages correspond à la section du poteau).
3. Percer le support verticalement, au diamètre et à la profondeur préconisés pour les fixations choisies.
4. Positionner le poteau sur les pieds de poteaux.
5. Fixer le poteau aux pieds de poteaux à l'aide des fixations choisies.

