



Les feuillards torsadés MTS assurent une résistance à la traction entre 2 éléments. Plus adaptés aux charpentes et aux contrevenements, ces feuillards offrent de nombreuses fonctionnalités. Le coude permet le pliage à 90° dans le sens de la longueur permettant ainsi l'assemblage d'éléments croisés à 90°.

CARACTÉRISTIQUES





Matière

- Acier galvanisé G90 suivant ASTM A-653,
- Epaisseur : 1,5 mm.

Avantages

- Longueurs prédécoupées et torsadées.



APPLICATIONS

Support



- **Porteur** : bois,
- **Porté** : bois massif, lamellé-collé, bois composites, poutres en I.

Domaines d'utilisation

- Liaisons sablières/chevrons.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et valeurs caractéristiques



Références	Dimensions [mm]			Valeurs caractéristiques Soulèvement (Bois C24) Nb. de pointes (sur chaque côté du feuillard) [kN]		
	A	B	Ep.	Ø 3.1 x 35		Ø 3.75 x 30
				4 - 5 - 6 - 7	4	5 - 6 - 7
MTS12	32	305	1.5	3.6	3.4	3.6
MTS30	32	765	1.5	3.6	3.4	3.6

