

La vis SDS est une vis à bois structurale, idéale pour l'installation de nombreux connecteurs ainsi que pour les applications bois sur bois. Elle peut être utilisée notamment avec l'équerre acoustique ABAI105.



[FR-DoP-h10/0014](#)

## CARACTÉRISTIQUES



### Marquage CE

- Suivant la norme EN14592 et l'ITTR-10/0014.

### Matière

- Acier traité à chaud : revêtement double barrière.

### Avantages

- Installation simplifiée grâce à un système de guidage,
- Tête estampillée du symbole ≠ : identification facilitée même après installation,
- Pointe brevetée pour une pénétration efficace : aucun pré-perçage nécessaire,
- Revêtement double barrière : résistance à la corrosion égale à la galvanisation à chaud.

## APPLICATIONS

### Support



- **Porteur** : bois massif, bois composite, lamellé-collé,
- **Porté** : bois massif, bois composite, lamellé-collé.

### Domaines d'utilisation

- Equerres ABAI sur bois CLT,
- Connecteurs structurels sur bois,
- Fixations bois sur bois.

## DONNÉES TECHNIQUES

## Dimensions



Références	Dimensions fixations [mm]					Qty/box
	d	l	d <sub>h</sub>	d <sub>1</sub>	l <sub>g</sub>	
SDS25200MB	6.5	51	12.8	4.8	32	250
SDS25600MB	6.5	152	12.8	4.8	83	100

## Caractéristiques

Références	Moment d'écoulement plastique caractéristique [Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - $f_{head,k}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	Résistance caractéristique en traction - $f_{tens,k}$ [kN]	Résistance caractéristique à la torsion - $f_{tor,k}$ [Nm]	Ratio de torsion
SDS25200MB	22.2	13.5	27	19.6	19.4	5
SDS25600MB	22.2	13.5	27	19.6	19.4	5

## Module de glissement

Références	K <sub>ser</sub> [kN/mm]	
	Bois sur bois - R <sub>lat,k</sub>	Acier sur bois - R <sub>lat,k</sub>
SDS25200MB	1.8	3.5
SDS25600MB	1.8	3.5

Valeurs de K<sub>ser</sub> suivant EN1995-1-1, table 7.1.

MISE EN OEUVRE

Vissage

- Tête hexagonale,
- Les vis SDS s'installent facilement avec une visseuse basse vitesse munie d'un embout hexagonal.