



Outil en Téflon® pour fixation bois, platelages, plaques de plâtre. Accepte des vis en bande Quik Drive® de 25 à 76 mm de long (3 nez inclus). Garantie 3 ans (sous conditions)

CARACTÉRISTIQUES

Matière

- Outil en Téflon®.

Avantages

- Positionnement possible de l'outil sur l'adaptateur et l'extension sur 360°,
- Montage sur la visseuse ou l'extension par simple clipsage,
- Guide de chargement courbe pour une insertion plus rapide de la bande,
- Porte embout 191E-RC inclus,
- Ne nécessite aucune lubrification.

Kits disponibles

- **QD76KE** : kit extension comprenant l'outil QD76, 1 rallonge, 1 nez composite pour vis de 25 à 51 mm, 1 nez acier pour vis de 38 à 64 mm, 1 nez acier pour vis de 76 mm, l'étui et les embouts fournis (3 BIT2PE + 1 BIT2SE + 1 BIT3SE + 1 BIT2SUE + 1 BIT3SUE),
- **QD76KM2522E** : kit visseuse comprenant l'outil QD76, 1 rallonge, 1 nez composite pour vis de 25 à 51 mm, 1 nez acier pour vis de 38 à 64 mm, 1 nez acier pour vis de 76 mm, l'étui, la visseuse et les embouts fournis (3 BIT2PE + 1 BIT2SE + 1 BIT3SE + 1 BIT2SUE + 1 BIT3SUE).



QD76KE



QD76KM2522E

APPLICATIONS

Domaines d'utilisation

- Vissage en bande multi-applications.

DONNÉES TECHNIQUES

Utilisation

Références	Vis compatibles
QD76KM2522E	RDWF, CBSDQ, FHSD, WSNTL, WSV, SSDTH, DWF, DWC, RDPF, WSC
QD76KE	RDWF, CBSDQ, FHSD, WSNTL, WSV, SSDTH, DWF, DWC, RDPF, WSC

