

Les vis en bandes CBSDQ simple filetage ont été étudiées pour faciliter la mise en oeuvre de panneaux de fibre de ciment sur structure acier ou panneaux bois sur ossature métallique (épaisseur 4,00 mm maximum).



[FR-DoP-h19/0017](#)

CARACTÉRISTIQUES



Matière

- Revêtement Quik Guard®.

Avantages

- Tête fraisée pour une finition propre,
- Filetage fin pour une pénétration plus rapide dans les supports ferreux type métaux,
- Pointe foreuse avec ailettes pour une amorce propre rapide et précise dans les supports métalliques.

APPLICATIONS

Support


- Ossature métallique de maximum 4,00 mm d'épaisseur.

Domaines d'utilisation

- Construction et assemblages bois ou fibre de ciment sur ossature métallique.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions et valeurs caractéristiques



Références	Largeur tête [mm]	Ø tête [mm]	Longueur vis [mm]	Nb. vis/ bande	Nb. vis/ carton	Outils compatibles	Vitesse de rotation max. [tr/min]	Vitesse de rotation max. - DE [U/Min.]	Outils compatibles - DE
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30	1500	QDPRO51 / QDPRO64E / QD76KE	2500	2500	QDPRO64E/ QDPRO64KE

