



Klasyczne wkręty do suchej zabudowy używane do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z listwą drewnianą wewnątrz budynków. Kaskadowe nacięcie główki wkręta zapobiega rozerwaniu papieru na płycie gipsowo-kartonowej a specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

[PL-DoP-h17/0003](#)

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości

- Stożkowa podwójna główka
- Owalne krawędzie główki
- Gniazdo krzyżowe typ PH
- Gwint do drewna
- Ostry szpic wkręta
- Powłoka: ocynkowane elektrolitycznie





ZASTOSOWANIE

Mocowanie

- Płyta gipsowo-kartonowa do drewna

DANE TECHNICZNE

Wymiary złącza



Referencje	Kod produktu	Wymiary [mm]					
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit
GT3.9X30	74347 - 74349 - 75332 - 75334	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X40	74348 - 74351 - 75333 - 75335	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X55	74367	3.9	55	8	2.7	50.5	PH2
GT3.9X75	74368	3.9	75	8	2.7	50	PH2

