



Wkręty stożkowe do łączenia elementów w konstrukcjach drewnianych. Specjalny ostry i nacięty profil gwintu redukuje moment montażowy a dodatkowe nacięcie wzdłuż wkręta eliminuje rozwarstwianie się drewna. Żebra frezujące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.

[PL-DoP-h17/0010](#)

WŁAŚCIWOŚCI



EG



Właściwości

- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Główka stożkowa
- Żebra frezujące
- Element rozwiercający (młynek)
- Powłoka: ocynkowane elektrolitycznie (stosowane wewnątrz)



ZASTOSOWANIE



Zastosowanie

Stosowane wewnątrz

- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Drewno warstwowe
- Rama drewniana

DANE TECHNICZNE

Wymiary złącza



Referencje	kod	Wymiary [mm]					
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit
TTUFS4.0X40	74429	4	40	8	2.5	35	T-20
TTUFS4.0X45	74430	4	45	8	2.5	29	T-20
TTUFS4.0X50	74431	4	50	8	2.5	30	T-20
TTUFS4.0X60	74432	4	60	8	2.5	35	T-20
TTUFS4.0X70	74433	4	70	8	2.5	40	T-20
TTUFS4.5X25	74434	4.5	25	8.4	2.8	20	T-20
TTUFS4.5X30	74435	4.5	30	8.4	2.8	25	T-20
TTUFS4.5X35	74436	4.5	35	8.4	2.8	30	T-20
TTUFS4.5X40	74437	4.5	40	8.4	2.8	35	T-20
TTUFS4.5X45	74438	4.5	45	8.4	2.8	29	T-20
TTUFS4.5X50	74439	4.5	50	8.4	2.8	30	T-20
TTUFS4.5X60	74440	4.5	60	8.4	2.8	35	T-20
TTUFS4.5X70	74441	4.5	70	8.4	2.8	40	T-20
TTUFS4.5X80	74442	4.5	80	8.4	2.8	50	T-20
TTUFS5.0X40	74374	5	40	9.5	3.2	35	T-25
TTUFS5.0X50	74375	5	50	9.5	3.2	30	T-25
TTUFS5.0X60	74376	5	60	9.5	3.2	35	T-25
TTUFS5.0X70	74377	5	70	9.5	3.2	40	T-25
TTUFS5.0X80	74378	5	80	9.5	3.2	40	T-25
TTUFS5.0X90	74379 - 75500	5	90	9.5	3.2	45	T-25
TTUFS5.0X100	74443	5	100	9.5	3.2	60	T-25
TTUFS5.0X120	74372	5	120	9.5	3.2	60	T-25

*nie objęte oznakowaniem CE

NOŚNOŚCI

MONTAŻ