



Samowiercące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu elementów drewnianych i drewnopochodnych do elementu stalowego. Zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybką pracę. Specjalna motylkowa samowiercząca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożkowej główki ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.

WŁAŚCIWOŚCI



Właściwości

- Główka stożkowa poszerzona
- Żebra tnące
- Gniazdo gwiazdkowe TX
- Końcówka wiercząca motylkowa
- Powłoka: Protec (stosowane na zewnętrzne)



ZASTOSOWANIE

Zastosowanie

- Mocowanie na zewnątrz
- Elementy drewniane i drewnopochodne do profili stalowych

DANE TECHNICZNE

Wymiary złącza



Referencje	Kod produktu	Wymiary [mm]						Qty/box
		d	l	d _h	d ₁	Maximum steel thickness [mm]	bit	
BW3.9X42	75723	3.9	42	11.5	-	2	PH2	1000
BW4.2X45	74258	4.2	45	9.5	3	2	TX25	100
BW4.8X50	74259	4.8	50	9.5	3.5	4	TX25	100
BW4.8X85	74260	4.8	85	9.5	3.5	2	TX25	100
BW5.5X65	74262	5.5	65	12.1	4	4	TX30	100
BW5.5X85	74263	5.5	85	12.1	4	4	TX30	100
BW5.5X90	74270	5.5	90	12.1	4	12	TX30	100

