



Hartowane gwoździe stożkowe ze stali węglowej do mocowania elementów drewnianych do twardych powierzchni, takich jak beton i elementy murowe.

#### WŁAŚCIWOŚCI



#### Materiał

Electrogalvanised steel 5 µm acc to EN ISO 2081

#### Właściwości

- Główka stożkowa
- Trzpień prążkowany wzdłużny



## ZASTOSOWANIE

### Połączenie


- Drewno do Betonu

### Obszar zastosowań

- Połączenie drewnianego elementu z betonem
- Połączenie drewnianego elementu z elementem murowym

DANE TECHNICZNE

Wymiary produktu



Referencje	Kod produktu	Wymiary łącznika [mm]		
		d	l	d <sub>h</sub>
MNA2.5X20	75034	2.5	20	5.2
MNA2.5X25	75035	2.5	25	5.2
MNA2.5X30	75036	2.5	30	5.2
MNA2.5X35	75037	2.5	35	5.2
MNA2.5X40	75038	2.5	40	5.2
MNA3.5X40	75039	3.5	40	6.3
MNA3.5X50	75040	3.5	50	6.3
MNA3.5X60	75041	3.5	60	6.3
MNA3.5X70	75042	3.5	70	6.3
MNA4.5X80	75043	4.5	80	8.1
MNA4.5X90	75044	4.5	90	8.1
MNA4.5X100	75045	4.5	100	8.1

