



Klips do ukrytego połączenia paneli boazeryjnych lub paneli elewacyjnych z pióro wpustem. Montaż jest łatwy i szybki bez żadnych specjalistycznych narzędzi. Może być mocowany za pomocą gwoździ dołączonych do zestawu lub zszywek.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiał

Gatunek Stali:

DX51D + Z275

Grubość blachy 0,8-1,2 mm

Zalety

- Szybki i łatwy w montażu,
- Zęby zapewniające dobre trzymanie klipsa na języku,
- Otwór montażowy oddalony od krawędzi ułatwiający przybijanie,
- Podłużne otwory na zszywki od 6 do 16 mm.



ZASTOSOWANIE

Zastosowanie

- Do łączenia paneli ściennych i boazerii z pióro wpustem

DANE TECHNICZNE

Wymiary produktu





Referencje	Wymiary [mm]				Mocowanie		Drewno klasy C18		Maksymalny rozstaw belki (legara) [cm]
	A	B	C	E	Zszywki	Gwoździe	Szerokość [mm]	Gęstość [u/m ²]	
CLIP2/250	24	0.4	24	2	N ^o 4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP3/250	24	0.4	24	3	N ^o 4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP3,5/250	24	0.4	24	3.5	N ^o 4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP4/250	25	0.6	25	4	N ^o 4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP5/250	25	0.6	25	5	N ^o 4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40


MONTAŻ

Mocowanie

- Łączniki Ø1,5 x 20 mm (dostarczane z klipsami),
- Zszywki: szerokość od 6 do 15 mm.



Fixation du
CLIP par agrafe



Fixation du
CLIP par pointe

Fixation de lame
de lambris bois
par CLIP avant
emboîtement.