



Wkręty stożkowe DWF na taśmie do połączenia płyty gipsowo-kartonowej z cienkościennym profilem stalowym. Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.



#### WŁAŚCIWOŚCI



PHOS

WEW  
wewnętrzne

#### Material

- Stal fosfatowana

#### Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu

#### ZASTOSOWANIE

##### Połączenie

- Płyta gipsowa kartonowa
- Cienkościenne profile stalowe o grubości 0,6 do 1.20mm.

##### Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych
- Podwieszane sufity

DANE TECHNICZNE

Wymiary i dane techniczne



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Nasadka podająca	Prędkość [U/Min.]
DWF3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	QDPRO51 / QD76	2500 - 6000
DWF3535PE	8.2	3.5	35	30	2500	QDPRO51 / QD76	2500 - 6000
DWF3540PE	8.2	3.5	40	30	2500	QDPRO51 / QD76	2500 - 6000
DWF3545PE	8.2	3.5	45	30	2000	QDPRO51 / QD76	2500 - 6000

