



Wkręty stożkowe DWC na taśmie do łączenia płyty gipsowo-kartonowej z elementem drewniany.

Wkręty na taśmie zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybką pracę. Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie.

WŁAŚCIWOŚCI



PHOS

WEW
wewnętrzne

Material

- Fosforyzowane

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu

ZASTOSOWANIE

Połączenie

- Płyta gipsowa kartonowa
- Drewno lub elementy drewnopochodne

Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych
- Podwieszane sufity

DANE TECHNICZNE

Wymiary i dane techniczne



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Prędkość [U/Min.]	Nasadka podająca
DWC3525PE	8.2	3.5	25	30	2500	2500	QDPRO51 / QD76
DWC3535PE	8.2	3.5	35	30	2500	2500	QDPRO51 / QD77
DWC3550PE	8.2	3.5	50	30	2000	2500	QD76

