



Stożkowe wkręty MTH przeznaczone do szybkiego montażu zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybkiej pracy. Specjalny ostry podwójny gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiał

- Stal fosfatowana

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Wkręcanie bez wstępnego nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Podwójny gwint
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż



ZASTOSOWANIE

Połączenie


- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe
- Płyta gipsowo kartonowa
- Płyta gipsowo włóknowa
- Cienkościenny profil stalowy o grubości od 0,8 do 1,20 mm

Zastosowanie

- Mocowanie ścianek działowych, podwieszane sufity do drewna lub profili stalowych.

DANE TECHNICZNE

Wymiary i dane techniczne



| Referencje | Szer. główki [mm] | Średnica [mm] | Długość [mm] | Ilość na taśmie | Ilość w kartonie | Prędkość [U/Min.] | Nasadka podająca |
|------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MTH32E | 6.9 | 3.8 | 32 | 30 | 2500 | 1000 - 2500 | QDPRO51E / QD76KE |

