



Klasyczne wkręty stożkowe WSC na taśmie zapewniają uzyskania wysokiej wydajności zapewniającej szybkość pracy. Specjalny ostry gwint, który zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone dwa żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiał

- Stal ocynkowana, żółta powłoka galwaniczna

Zalety

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu
- Główna stożkowa gładka

ZASTOSOWANIE

Połączenie

- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe, ramy drewniane.

Zastosowanie

Łączenie elementów drewnianych i drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE

Wymiary produktu



Referencje	Szer. główki [mm]	Srednica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Prędkość [U/Min.]	Nasadka podająca
WSC38E	8.5	4.3	38	30	2500	2500 - 4500	QDPRO51E / QD76KE / QDPRO64E / QDPRO76SKE

