



Samowierzące stożkowe wkręty przeznaczone do szybkiego montażu zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybkiej pracy. Specjalna motylkowa samowiercząca końcówka wkręta zapewnia szybkie i pewne wkręcanie bez wstępnego nawiercania. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta w elemencie drewnianym.

[PL-DoP-h19/0017](#)

WŁAŚCIWOŚCI



Material

- Stal powlekana Quik Guard®.

Zalety

- Specjalna samowiercząca motylkowa końcówka wkręta
- Wkręcanie bez wstępne nawiercania
- Stabilne i trwałe połączenie
- Żebra tnące
- Prosty i szybki montaż

ZASTOSOWANIE

Połączenie


- Drewno lite, drewno kompozytowe, drewno warstwowe, rama drewniana
- Profil stalowy o zalecanej grubości od 0,9 do 2,5 mm

Zastosowanie

- Ułatwia połączenie sklejki lub drewnianego panelu do stalowej lub aluminiowej konstrukcji (maksymalna grubość elementu stalowego = 4 mm).

DANE TECHNICZNE

Wymiary i dane techniczne



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Nasadka podająca
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30	1500	QDPRO64E / QDPRO76SKE

