




Złącza ECA należą do grupy złączy ogrodowych lub stolarskich i są stosowane do lekkich połączeń niekonstrukcyjnych. Te złącza powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.

#### WŁAŚCIWOŚCI



#### Materiał

- **Gatunek Stali:** Stal S235JR
- **Ochrona antykorozyjna:** ocynkowane elektrolitycznie



## ZASTOSOWANIE

### Połączenie



- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa

### Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.

DANE TECHNICZNE

Wymiary złącza




Referencje	Wymiary złącza [mm]			Otwory ramię A				
	A	B	t	Ø4.5	Ø4.6	Ø4.8	Ø5.2	Ø5.4
ECA55/2	55	15	2	-	4	-	-	-
ECA75/2	75	15	2	-	-	-	4	-
ECA95/2	95	15	2	-	-	4	-	-
ECA115/2	115	15	2	4	-	-	-	-
ECA135/2	135	18	2	-	-	-	-	4
ECA155/2	155	18	2	-	-	-	4	-

## MONTAŻ

### Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.2 lub 5.5 x ł



Liaison entre  
panneaux bois