




Złącza ECCD/G należą do grupy złączy ogrodowych lub stolarskich i są stosowane do lekkich połączeń niekonstrukcyjnych. Te złącza powinno się stosować tam, gdzie nie uwzględniane są obliczenia statyczne.

WŁAŚCIWOŚCI



Material

- **Gatunek Stali:** Stal S235JR
- **Ochrona antykorozyjna:** ocynkowane elektrolitycznie



ZASTOSOWANIE

Połączenie



- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa

Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.

DANE TECHNICZNE

Wymiary złącza




Referencje	Wymiary złącza [mm]				Otwory ramię A	Otwory ramię B
	A	B	C	t	Ø4.5	Ø4.5
ECCD60/1,5	44	60	16	1.2	2	2
ECCG60/1,5	44	60	16	1.2	2	2

MONTAŻ

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.2 lub 5.5 x ł



Renforcement
de meubles