

Wkręty stożkowe DTHQ na taśmie do połączenia desek tarsowych z legarem. Zapewniają uzyskania wysokiej wydajności i szybką pracę. Specjalny ostry gwint zapewnia szybkie i pewne wkręcanie. Umieszczone żebra tnące w dolnej części stożka ułatwiają właściwe zagłębienie wkręta.

#### WŁAŚCIWOŚCI



#### Materiał

- Stal powlekana Quik Guard®.

#### Właściwości

- Specjalny ostry gwint
- Stabilne i trwałe połączenie
- Żebra tnące
- Nacięcie 1/4 wzdłuż gwintu
- Prosty i szybki montaż
- Bit w opakowaniu




## ZASTOSOWANIE

### Zastosowanie

- Łączenie elementów z drewna litego lub drewna kompozytowego w architekturze ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem tarasów.

DANE TECHNICZNE

Wymiary i dane techniczne



Referencje	Szer. główki [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]	Ilość na taśmie	Ilość w kartonie	Nasadka podająca	Prędkość [tr/min]
DTHQ51E	6.2	4.2	51	30	2000	QDPRO51E / QD76KE / QDPRO64E	2500
DTHQ64E	6.2	4.2	64	30	1500	QD76KE / QDPRO64E	2500
DTHQ76E	6.2	4.2	76	30	1000	QD76KE / QDPRO64E	2500

