




Kątowniki montażowe CRE są praktycznym złączem montażowym używanym w pracach ciesielskich lub w pracach stolarskich. Złącza kątowe wąskie CRE mają zastosowanie w wielu rozwiązaniach dla DIY. Na ogół są stosowane do wzmocnić mebli lub innych elementów wyposażenia domów lub ogrodu.

WŁAŚCIWOŚCI



Materiał

- **Gatunek Stali:** Stal DD11 zgodna z EN 10111
- **Ochrona antykorozyjna:** Ocykowane elektrolitycznie zgodnie z EN 2081



ZASTOSOWANIE

Połączenie



- Drewno lite
- Drewno kompozytowe
- Sklejka
- Płyta meblowa

Zastosowanie

- Produkt przeznaczony jest do tworzenia połączenia w lekkich drewnianych konstrukcji drewnianej architektury ogrodowej.
- Wykorzystywany w pracach stolarskich lub meblarskich.

DANE TECHNICZNE

Wymiary złącza



Referencje	Wymiary złącza [mm]				Otwory ramię A Ø5 (chamfered Ø8.5)	Otwory ramię B Ø5 (chamfered Ø8.5)
	A	B	C	t		
CRE50	50	50	18	4	2	2
CRE70	70	70	18	4	2	2
CRE100	100	100	18	4	3	3
CRE120	120	120	18	4	3	3
CRE140	140	140	18	4	3	3
CRE160	160	160	20	4	3	3
CRE190	190	190	20	4	3	3
CRE250	250	250	20	4	3	3

W przyszłości wymiar "A" zostanie zmieniony (na 20mm zamiast 18mm) dla produktów od CRE50 do CRE140

MONTAŻ

Mocowanie

- Za pomocą ogólnie dostępnych wkrętów do drewna 4.2 lub 5.5 x l

