



Gaffelankare (GAF)
 används till förankring av
 takstol med bredd 45-50
 mm på underliggande
 träkonstruktion. Gaffelankare
 kan också användas för
 att sätta fast toppläkt eller
 topplank i tegeltak.




[SE-DoP-e07/0137](#), [SE-DoP-e07/0317](#), [ETA-07/0317](#)

EGENSKABER



Material

- Stålkvalitet: Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Rostskydd: 275 g/m² på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 µm



ANVÄNDNING

Användningsområden


- Användas till förankring av takstol
- Användas för att sätta fast toppläkt eller topplank i tegeltak.

Monteras på

- Trä-trä

TEKNISK DATA

Dimensioner



Art. nr.	Mått [mm]						Hål	
	A	B	C	D	E	t	Ø	Antal
GAF48	50	138	178	26	60	1.5	4	9 + 9 + 16

Bärförmågatabell (karaktäristiska värden)

Art. nr.	Sammanfogningen			Karaktäristisk bärförmåga (kN), 1 ankare per fog
	Typ [mm]	Antal i den nedre delen	Antal i flikar	
GAF48	CNA3,1x40	5	3 + 3	7.1

Bärförmågorna för gaffelankare GAF gäller endast för taklutningar under 60°

MONTERING

Fastsättning

- Till fastsättning används CNA3,1xL ankarspik eller CSA4,0xL beslagsskruv. Det placeras lika många spikar/skruvar i flikarna, och i den nedersta delen av gaffelankaret sätts 2 gånger antalet spikar/skruvar per flik

