



PDT stolpskor kan justeras i höjd och används vid montering av stående reglar då det är nödvändigt med viss justering. PDT stolpskor har en U-sko upptill och kan användas till exempelvis terrassbalkar och mindre stolpar.


EGENSKAPER

Material

- Stålkvalitet: Galvaniserat stål S235JR enligt EN 10025
- Korrosionsskydd: Beslagen varmförzinkas och förses enligt EN/ISO1461 till ett zinksikt på 55 µm

Fördelar

- Kan justeras i höjd





ANVÄNDNING

Fastsättning

- Dessa beslag är mycket lämpliga vid anläggning av trätarrass där man vill ha möjlighet att justera höjden när träreglarna har monterats

TEKNISK DATA

Mått



Art. nr.	Mått [mm]								Övre delens hål			
	A	B	C	D	E	F	G	t ₁	t ₂	Ø5	Ø9	Ø11
PDT46G	46	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT71G-R	71	40	85	40	40	245-400	16	4	4	4	4	-
PDT96G	96	60	85	40	40	255-400	20	4	4	-	4	2

MONTERING

Tekniska data

- Montering av stolpar och stående reglar

Installation

- PDT stolpskor monteras i betong
- Här sätts beslagen fast till trä med CNA ankarspik och CSA ankarskruvar